

## SMART READER 3078



Smart Reader 3078


Le Smart Reader permet d'utiliser des cartes MIFARE® Classic sans contact dans le système 3060. Les informations d'accès sont sauvegardées en toute sécurité dans un secteur des cartes Classic protégé par un mot de passe. Seul un détenteur de carte autorisé a un droit d'accès.

### VARIANTES DE PRODUITS :


- Convertisseur de la technologie passive à la technologie active SimonsVoss pour cartes MIFARE® Classic sans contact
- Version sans fil fonctionnant sur piles
- Version avec adaptateur secteur

### DONNÉES TECHNIQUES :

- Boîtier en ABS, coloris argent ou blanc
- Dimensions : 96,2 x 96,2 x 14,4 mm (H x L x P)
- Poids : env. 102 g avec pile
- Indice de protection : IP 65 avec pile, avec alimentation électrique : IP 54
- Distance de lecture standard : jusqu'à 30 cm par rapport au cylindre de fermeture, jusqu'à 60 cm par rapport au Smart Relais
- Type de pile : 1 x AA 3,6V lithium
- Durée de vie des piles : jusqu'à 80.000 manœuvres ou jusqu'à 10 ans en mode veille
- Température : avec pile : +6 °C à +60 °C, avec alimentation électrique : -10 °C à +60 °C
- DEL noire/jaune : indique fonctionnement normal / panne
- DEL jaune : indique niveaux d'alerte pile 1 et 2, l'ouverture du système est différée de 10 à 20 secondes
- Même si la pile du Smart Reader est entièrement déchargée, le système de fermeture peut encore être activé par un transpondeur validé.
- Montage sans câblage (version fonctionnant sur piles)
- Raccordement d'une antenne externe possible



Cotes indiquées en mm



Cotes indiquées en mm