

PROFIL SUISSE

DEMI-CYLINDRE 3061




Demi-cylindre profil suisse 3061

Demi-cylindre avec module électronique, conçu pour un montage dans les portes avec profil suisse pour des applications spéciales, notamment pour une utilisation pour des portes de garage ou dans des vestiaires. Il analyse les signaux radio des transpondeurs et valide ou non une autorisation d'accès.

VARIANTES DE PRODUITS :

- En inox
- Version avec contrôle d'accès, réglage de zones horaires, liste des passages (.ZK)
- Version « Multirast », bouton démontable (.MR)
- Version résistante aux intempéries (.WP)
- Version réseau intégré « network inside » (WN)
- Demi-cylindre G2 avec fonctionnalité élargie : voir sous le système de fermeture G2



Cotes indiquées en mm

DONNÉES TECHNIQUES :

- Demi-cylindre profil suisse
- Bouton démontable
- Diamètre du bouton : 30 mm
- Longueur standard : 30–10 mm
- Longueur total : jusqu'à 100 mm max. (max. 90 mm sur un côté), longueurs supérieures sur demande
- Indice de protection : IP54, version .WP (bouton) : IP65
- Type de pile : 2 x Lithium CR2450 3V
- Durée de vie des piles : jusqu'à 300 000 manœuvres ou jusqu'à 10 ans en mode veille
- Température de fonctionnement : de service –20 °C à +50 °C, de stockage –35 °C à +50 °C
- 3 000 accès peuvent être mémorisés
- 5+1 groupes de zones horaires (G2 : 100)
- Jusqu'à 8 000 transpondeurs peuvent être administrés par cylindre (G2 : 64 000)
- Jusqu'à 48 000 cylindres peuvent être administrés par transpondeur (G2 : 304 000)
- Divers modes de fonction « ouverture permanente »
- Mise en réseau directe avec LockNode intégré (capuchon de bouton WN.LN.I) ou par LockNode externe avec fonction supplémentaire de contrôle de porte
- Firmware actualisable

DONNÉES RELATIVES AUX COMMANDES :

Demi-cylindre profil suisse	Z4.SR.30-10.HZ
Version avec contrôle d'accès, réglage de zones horaires, liste des passages	.ZK
Version « Multirast »	.MR
Version résistante aux intempéries	.WP
Version « network inside » avec LockNode intégré	.WN
Longueur de 45 à 70 mm au total	par ex. Z4.SR.60-10.HZ
Longueur de 75 à 100 mm	par ex. Z4.SR.68-10.HZ
Longueurs supérieures à 90 mm sur la face extérieur	sur demande
Cylindre G2 avec fonctionnalité élargie : voir sous le système de fermeture G2	
.G2	